



DONGFENG

DFH1258AX1V 2P S/C 25T  
BETONNIERE 10m<sup>3</sup> 6X4 BVM DIES



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## DFH1258AXIV 2P S/C 25T BETONNIERE 10m3 6X4 BVM DIES

### TYPE

Genre

DFH1258AXIV 2P S/C 25T BETONNIERE 10m3 6X4 BVM DIES

Toupie à béton 6x4 (10m3)

### MOTEUR

Modèle du moteur

YC6MK375-33

Energie

Diesel

Cylindrée (cm<sup>3</sup>)

10,338

Nombre de cylindres

6

Puissance maximale

276kw (375Ch) à 2100 rpm

Couple maximal

1650N.m à 1100-1600 rpm

Alésage

120

Vitesse maximale (km/h)

80

Course

145

### DIMENSIONS

DFH1258AXIV 2P S/C 25T BETONNIERE 10m3 6X4 BVM DIES

Longueur totale du châssis

8250

Largeur de cabine

2550

Hauteur de la cabine (à vide)

3200

Empattement

3800+1350

Porte-à-faux avant

1500

Porte-à-faux arrière

1600

### DIMENSIONS DU PROFIL DU CADRE (MM)

DFH1258AXIV 2P S/C 25T BETONNIERE 10m3 6X4 BVM DIES

Largeur du cadre (avant)

940

Largeur du cadre (arrière)

850

Hauteur des sections

300

Largeur de section

90

### POIDS

DFH1258AXIV 2P S/C 25T BETONNIERE 10m3 6X4 BVM DIES

PTAC

25000

Poids à vide du châssis

9200

### EMBRAYAGE

DFH1258AXIV 2P S/C 25T BETONNIERE 10m3 6X4 BVM DIES

Type

Chine

Diamètre de la plaque

c430mm

Système d'opération

Commande hydraulique avec surpresseur pneumatique, traction

### BOÎTE DE VITESSE

DFH1258AXIV 2P S/C 25T BETONNIERE 10m3 6X4 BVM DIES

Type

12JSD180T

Nombre de rapports

12 vitesses avant et 2 marche arrière

Ratios

Avant : 15,53, 12,08, 9,39, 7,33, 5,73, 4,46, 3,48, 2,71, 2,10, 1,64, 1,28, 1,00 Arrière:14,86,3,33

### SYSTÈME DE FREINAGE

DFH1258AXIV 2P S/C 25T BETONNIERE 10m3 6X4 BVM DIES

Système

Système de freinage pneumatique complet, circuit pneumatique divisé ; frein à ressort de stationnement agissant sur les essieux arrière, frein sur échappement. ABS.

### CABINE

DFH1258AXIV 2P S/C 25T BETONNIERE 10m3 6X4 BVM DIES

Cabine

Cabine avec couchette, type commande avancée, toit bas, nouveau visage, cabine tout en acier soudé, inclinable électrique, suspension mécanique de cabine avant et arrière, siège conducteur réglable, système de climatisation, vitres électriques, verrouillage central. D310

### ESSIEUX

DFH1258AXIV 2P S/C 25T BETONNIERE 10m3 6X4 BVM DIES

Essieux avant

Type Elliot, section de poutre en I Capacité de charge 7t

Essieux arrière

Simple réduction, essieu tandem, avec blocage d'essieu et blocage de différentiel de roue, rapport 5,143. 2 x 13t

### SUSPENSION

DFH1258AXIV 2P S/C 25T BETONNIERE 10m3 6X4 BVM DIES

Suspension avant

9 Ressort à lames avec amortisseur

Suspension arrière

uspension à 10 plaques d'acier, suspension équilibrée

### BATTERIE

DFH1258AXIV 2P S/C 25T BETONNIERE 10m3 6X4 BVM DIES

Tension (v)

24

Capacité de la batterie (Ah)

165X2

### CARBURANT

DFH1258AXIV 2P S/C 25T BETONNIERE 10m3 6X4 BVM DIES

Type

Réservoir de carburant en aluminium, avec bouchon verrouillable

Capacité du réservoir

350litres



Abidjan MARCORY Zone 4C, Rue Paul Langevin | 26 BP 1505 Abidjan 26



+225 27 21 54 91 91



info@motorland.ci



www.motorland.ci