



**DONGFENG DFH1318AX1V-T85C5
2P S/C 31T BETONNIERE 12m3 8X4
BVM DIES**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DFH1258AXIV 2P S/C 25T BETONNIERE 10m3 6X4 BVM DIES

TYPE

Genre

MOTEUR

Modèle du moteur

Energie

Cylindrée

Nombre de cylindres

Puissance maximale

Couple maximal

Alésage

Vitesse maximale (km/h)

Course

DFH1258AXIV 2P S/C 25T BETONNIERE 10m3 6X4 BVM DIES

Toupie à Béton 8x4

DFH1258AXIV 2P S/C 25T BETONNIERE 10m3 6X4 BVM DIES

dCi 420 Avec prise de force complète

Diesel

11,12

6

309kW (420Ch) à 1800rpm

2000N.m à 1000-1400rpm

123

80

156

DIMENSIONS

DFH1258AXIV 2P S/C 25T BETONNIERE 10m3 6X4 BVM DIES

Longueur totale du châssis

9600

Largeur de cabine

2550

Hauteur de la cabine (à vide)

3235

Empattement

1850+3350+1450

Porte-à-faux avant

1500

Porte-à-faux arrière

1400

DIMENSIONS DU PROFIL DU CADRE (MM)

DFH1258AXIV 2P S/C 25T BETONNIERE 10m3 6X4 BVM DIES

Largeur du cadre (avant)

940

Largeur du cadre (arrière)

850

Hauteur des sections

300

Largeur de section

90

POIDS

DFH1258AXIV 2P S/C 25T BETONNIERE 10m3 6X4 BVM DIES

PTAC

40000

Poids à vide du châssis

11500

EMBRAYAGE

DFH1258AXIV 2P S/C 25T BETONNIERE 10m3 6X4 BVM DIES

Type

SACHS

Diamètre de la plaque

c430mm

Système d'opération

Hydraulic control with air booster, pulling

BOÎTE DE VITESSE

DFH1258AXIV 2P S/C 25T BETONNIERE 10m3 6X4 BVM DIES

Type

FAST 12JSD200T-B

Nombre de rapports

12 vitesses avant et 2 marche arrière

Ratios

Avant: 15.53, 12.22, 9.39, 7.33, 5.73, 4.46, 3.48, 2.71, 2.10, 1.64, 1.28, 1 ; Arrière :14.86R1, 3.33R2

SYSTÈME DE FREINAGE

DFH1258AXIV 2P S/C 25T BETONNIERE 10m3 6X4 BVM DIES

Système

Système de freinage pneumatique complet, circuit pneumatique divisé ;
frein à ressort de stationnement agissant
sur les essieux arrière, frein sur échappement.

CABINE

DFH1258AXIV 2P S/C 25T BETONNIERE 10m3 6X4 BVM DIES

Cabine

Cabine couchette, type commande avancée, toit bas, nouveau visage,
cabine entièrement en acier soudé, cabine inclinable électrique, suspension de cabine mécanique arrière,
siège conducteur réglable, système de climatisation,
vitres électriques, verrouillage central, tableau de bord anglais

ESSIEUX

DFH1258AXIV 2P S/C 25T BETONNIERE 10m3 6X4 BVM DIES

Essieu avant

Type Elliot, section de poutre en I Capacité de charge 7x2 (tonne)

Essieu arrière

Essieu tandem avec réduction de moyeu avec blocage d'essieu et blocage de roue, rapport 5,26 Capacité de charge 13x2 t

SUSPENSION

DFH1258AXIV 2P S/C 25T BETONNIERE 10m3 6X4 BVM DIES

Suspension avant

Ressort à lames

Suspension arrière

Ressort à lames

BATTERIE

DFH1258AXIV 2P S/C 25T BETONNIERE 10m3 6X4 BVM DIES

Tension (v)

24

Capacité de la batterie (Ah)

165X2

CARBURANT

DFH1258AXIV 2P S/C 25T BETONNIERE 10m3 6X4 BVM DIES

Type

Réservoir de carburant en aluminium, avec bouchon verrouillable

Capacité du réservoir

350litres



Abidjan MARCORY Zone 4C, Rue Paul Langevin | 26 BP 1505 Abidjan 26



+225 27 21 54 91 91



info@motorland.ci



www.motorland.ci