



**DONGFENG**

**DFL 1250A8-K01E-403-022J 3P  
S/C 16T BOX ONDULE 6X4 BVM DIES**





TYPE		DFL 1250A8-K01E-403-022J 3P S/C 16T BOX ONDULE 6X4 BVM DIES
Genre		Box ondulé
Trains roulants		6x4 Roues jumelées
MOTEUR		DFL 1250A8-K01E-403-022J 3P S/C 16T BOX ONDULE 6X4 BVM DIES
Modèle du moteur		C260 33
Energie		Gasoil
Cylindrée (L)		8,3
Nombre de cylindres		6
Puissance nominale (Kw)		191
Couple maximal (N.m)		1025
Transmission		Manuelle
Norme d'émission		Euro III
DIMENSIONS		DFL 1250A8-K01E-403-022J 3P S/C 16T BOX ONDULE 6X4 BVM DIES
Largeur de la cabine (mm)		2030
Dimension du box(mm)		7200 x 2500 x 2700
Empattement (mm)		5650
Taille du véhicule (mm)		9460 x 2480 x 3200
Porte-à-faux avant		1460
Porte-à-faux arrière		2350
EMBRAYAGE		DFL 1250A8-K01E-403-022J 3P S/C 16T BOX ONDULE 6X4 BVM DIES
Diamètre de la plaque (mm)		430
Système d'opération		Commande hydraulique avec supprimeur pneumatique, traction
BOITE DE VITESSE		DFL 1250A8-K01E-403-022J 3P S/C 16T BOX ONDULE 6X4 BVM DIES
Modèle de boîte de vitesses		9JS119T-B
Nombre de rapport		9 vitesses avant et 1 marche arrière, synchronisées
ESSIEUX		DFL 1250A8-K01E-403-022J 3P S/C 16T BOX ONDULE 6X4 BVM DIES
Forme de l'essieu avant		Type Elliot, section de poutre en I
Charge essieux avant (kg)		7000
Forme de l'essieu arrière (kg)		Simple réduction, essieu tandem, avec blocage d'essieu et blocage de différentiel de roue, rapport 5,143.
Forme de l'essieu arrière (kg)		
FREINAGE		DFL 1250A8-K01E-403-022J 3P S/C 16T BOX ONDULE 6X4 BVM DIES
Mode de freinage		Freinage pneumatique
Réglage mécanique		✓
Frein avant		Freinage pneumatique complet, circuit pneumatique divisé
Frein arrière		Rein à ressort de stationnement agissant sur les essieux arrière,frein sur échappement
SUSPENSION		DFL 1250A8-K01E-403-022J 3P S/C 16T BOX ONDULE 6X4 BVM DIES
Avant   Arrière		Ressort à lames avec amortisseur   Ressort à lames
PNEUMATIQUE		DFL 1250A8-K01E-403-022J 3P S/C 16T BOX ONDULE 6X4 BVM DIES
Pneus		11.00R20
Jantes		Acier
Nombre de roues		10 + 1
POIDS		DFL 1250A8-K01E-403-022J 3P S/C 16T BOX ONDULE 6X4 BVM DIES
Poids brut du véhicule (Kg)		25 000
Poids à vide (Kg)		9 000
Charge utile (Kg)		16 000
Capacité du réservoir (L)		350
Nombre de place		3 + Lit
ÉQUIPEMENTS ET CONFORT		DFL 1250A8-K01E-403-022J 3P S/C 16T BOX ONDULE 6X4 BVM DIES
Lève vitres		Électrique
Verrouillage centralisé		✓
Réglage du siège conducteur		Manuel
Sellerie		Tissu
Avertissement concernant la ceinture de sécurité du conducteur		✓
Réglage du rétroviseur		Manuel
Feux anti-bouillard avant		✓
Feux de gabarit		✓
Feux diurnes LED		✓
Volant Multifonctions		✓
Climatisation		✓
Pare soleil du conducteur et passager		✓
Ceinture de sécurité		✓
Caisse à outils		✓

