



DONGFENG

**DFL 1250A8-K01E-403-022J 3P S/C
16T BOX ONDULE 6X4 BVM DIES**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**DFL 1250A8-K01E-403-022J 3P S/C 25T BOX ONDULE 6X4 BVM DIES****TYPE****DFL 1250A8-K01E-403-022J 3P S/C 25T BOX ONDULE 6X4 BVM DIES**

Type

DFL1250A8-K01E-403-022J

MOTEUR**DFL 1250A8-K01E-403-022J 3P S/C 25T BOX ONDULE 6X4 BVM DIES**

Modèle du moteur

C260 33

Course (mm)

135

Cylindrée (L)

8,3

Nombre de cylindres

6

Puissance maximale

191

Couple maximal (N.m / tr/min)

1650 / 1100 - 1600

Alésage du Cylindre (mm)

114

Vitesse maximale (km/h)

110

Norme d'émission

Euro /// (EGR)

Système

Refroidissement par eau, Turbo compressé, après refroidissement démarrage à froid

DIMENSIONS**DFL 1250A8-K01E-403-022J 3P S/C 25T BOX ONDULE 6X4 BVM DIES**

Longueur du châssis (mm)

9460

Largeur de la Cabine (mm)

2480

Hauteur de la Cabine (mm)

3200

Empattement (mm)

4350 + 1300

Porte-à-faux avant (mm)

1460

Porte-à-faux arrière

2350

Largeur du cadre avant

860

Largeur du cadre arrière

860

Hauteur des sections

300

Largeur de section

80

Diamètre de la plaque (mm)

430

Dimension de la benne

5400 x 2300 x 1200 mm ; Côté - 6 mm ;
Fond 8 mm; Acier Q235, vérin hydraulique domestique**EMBRAYAGE****DFL 1250A8-K01E-403-022J 3P S/C 25T BOX ONDULE 6X4 BVM DIES**

Type de commande

Pneumatique à commande hydraulique

BOITE DE VITESSE**DFL 1250A8-K01E-403-022J 3P S/C 25T BOX ONDULE 6X4 BVM DIES**

Modèle de boîte de vitesses

9JS119T-B

Nombre de vitesses

9 vitesses avant et 1 vitesse arrière synchronisées

Ratios

12.00 ; 8.08 ; 5.96 ; 4.42 ; 3.36 ; 2.41 ; 1.76 ; 1.32 ; 1.00 ; Arrière 1 : 12.66
Arrière 1 : 12.66**SUSPENSION****DFL 1250A8-K01E-403-022J 3P S/C 25T BOX ONDULE 6X4 BVM DIES**

Avant

8/8- Ressort à lame avec amortisseur

Arrière

9/9- Ressort à lame

FREINAGE**DFL 1250A8-K01E-403-022J 3P S/C 25T BOX ONDULE 6X4 BVM DIES**

Système de freinage

Système de freinage pneumatique complet, circuit pneumatique divisé,
frein à ressort de stationnement agissant sur les essieux arrières et frein sur échappement**ESSIEUX****DFL 1250A8-K01E-403-022J 3P S/C 25T BOX ONDULE 6X4 BVM DIES**

Avant

Elliot type I - section de poutre - capacité 7T

Arrière

5.143, réduction unique, capacité 10T

PNEUMATIQUE**DFL 1250A8-K01E-403-022J 3P S/C 25T BOX ONDULE 6X4 BVM DIES**

Pneus

11.00R20

POIDS**DFL 1250A8-K01E-403-022J 3P S/C 25T BOX ONDULE 6X4 BVM DIES**

PTAC

25000

Poids à vide (chassis)

9000

CABINE**DFL 1250A8-K01E-403-022J 3P S/C 25T BOX ONDULE 6X4 BVM DIES**

Cabine

D310, cabine avec couchette, type avancée entièrement soudée en acier,
inclinaison mécanique de la cabine, suspension mécanique arrière de la cabine, siège conducteur réglable**BATTERIE****DFL 1250A8-K01E-403-022J 3P S/C 25T BOX ONDULE 6X4 BVM DIES**

Tension (V)

24

Capacité de la batterie (A.h)

165 X 2

RESERVOIR**DFL 1250A8-K01E-403-022J 3P S/C 25T BOX ONDULE 6X4 BVM DIES**

Type

Réservoir de carburant en acier avec bouchon verrouillable

Capacité (L)

350

CARROSSERIE METALLIQUE**DFL 1250A8-K01E-403-022J 3P S/C 25T BOX ONDULE 6X4 BVM DIES**

Dimension(L x l x H) (mm)

7200 x 2500 x 2700



Abidjan MARCORY Zone 4C, Rue Paul Langevin | 26 BP 1505 Abidjan 26



+225 27 21 54 91 91



info@motorland.ci



www.motorland.ci