



CFMOTO



CFORCE 400 EPS LX

MOTEUR

Type de moteur : Monocylindre, refroidi par eau, quatre temps.

Cylindrée : 400

Puissance maximale/vitesse correspondante : 22.5kW/7200rpm

Couple maximal/vitesse correspondante : 33N.m/6000rpm

Ratio de compression : 10.3:1

Méthode d'approvisionnement en carburant : EFI

Méthode de contrôle de l'allumage : ECU

Transmission : Vitesse variable en continu

Alésage x course (mm): 91 x 61.5

DIMENSION ET POIDS

Long. x Larg. x Haut. : 2046 x 1125 x 1150 mm

Empattement : 1260 mm

Hauteur de siège : 520 mm

Garde au sol : 250 mm

Diamètre de braquage minimum (m) : 5600 m

Poids à vide (kg) : 332 kg

Charge Utile (kg) : 170 kg

Capacité du réservoir de carburant (L) : 17

Taille d'attelage: Rotule de 2 pouces (En option)

Capacité de Remorquage(kg)

(Tralier sans frein): 612

Nombre de place : 1

CHÂSSIS / FREINS

Mode conduite : Conversion de commande électronique deux roues motrices/quatre roues motrices

Méthode de freinage : Attelage gauche, freinage sur jante avant + freinage unilatéral sur roue arrière

Suspension av/ar: Suspension indépendante à double balancier

Type d'amortisseur av/ar: ressort hélicoïdal + type d'amortisseur à huile

Jantes : Avant : 12 x 6,0AT, 4-110 mm 12 x 7,5AT, 4-110 mm

Pneumatique : avant : 24x8.00-12, 25x8.00-12 arrière : 24x10.00-12, 25x10.00-12



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Transmission 4x4

Direction assistée (EPS)

Boule d'attelage

Prise remorque

Treuil avec commande au guidon

Coffre arrière

Frein de parking

Jantes alu

Capacité de rack jusqu'à 90kg (avant et arrière)



Abidjan MARCORY Zone 4C, Rue Paul Langevin | 26 BP 1505 Abidjan 26

+225 27 21 54 91 91

info@motorland.ci

www.motorland.ci