



CFMOTO

CFORCE 800 XC



MOTEUR

Type de moteur : Bicylindre en V, refroidi par eau, quatre temps, SACT, huit soupapes.

Cylindrée : 800 cc

Puissance maximale/vitesse correspondante : 45 kW/7250 rpm

Couple maximal/vitesse correspondante : 64 N·m/6250 rpm

Ratio de compression : 10,3 ± 0,5:1

Méthode d'alimentation en carburant : EFI

Méthode de contrôle de l'allumage : ECU

Transmission : Vitesse variable en continu

Alésage × course (mm) : 91 x 61,5

DIMENSION ET POIDS

Long. x Larg. x Haut. : 2310 x 1264 x 1420 mm

Empattement : 1480 mm

Hauteur de siège : 585 mm

Garde au sol : 285 mm

Diamètre de braquage minimum (m) : 7,8 m

Poids à vide (kg) : 480 kg

Charge Utile (kg) : 240 kg (y compris le conducteur)

Capacité du réservoir de carburant (L) : Certifié 30±1 L (valeur réelle 28)

CHÂSSIS / FREINS

Mode conduite : Conversion de commande électronique deux roues motrices/quatre roues motrices

Méthode de freinage : Frein sur jante aux quatre roues (CBS) + stationnement sur jante arrière

Suspension : avant suspension indépendante à double balancier/arrière : suspension indépendante à bras oscillant

Type d'amortisseur : Avant/Arrière : ressort hélicoïdal + type d'amortissement à huile (ressort hélicoïdal + type d'amortissement à air en option) amortisseur à huile

Jantes : Avant : 14x7,0 AT / 14x8,0 AT



EQUIPEMENTS DE SÉRIE

Transmission 4x4

Direction assistée (EPS)

Boule d'attelage

Prise remorque

Treuil avec commande au guidon

Coffre arrière

Frein de parking

Jantes alu

Capacité de rack jusqu'à 90kg (avant et arrière)



Abidjan MARCORY Zone 4C, Rue Paul Langevin | 26 BP 1505 Abidjan 26

+225 27 21 54 91 91

info@motorland.ci

www.motorland.ci