



CFMOTO

ZFORCE 800 EPS TRAIL



MOTEUR

Type de moteur : Bicylindre en V, refroidi par eau, quatre temps, SACT, huit soupapes.

Cylindrée : 800 cc

Puissance maximale/vitesse correspondante : 46/6700

Couple maximal/vitesse correspondante : 72/6000

Ratio de compression : 10.3:1

Méthode d'approvisionnement en carburant : EFI

Méthode de contrôle de l'allumage : ECU

Transmission : CVT

Alésage x course (mm): 91 x 61,5

DIMENSION ET POIDS

Long. x Larg. x Haut. : 3065 x 1385 x 1820 mm

Empattement : 2286 mm

Hauteur de siège : 345 mm

Garde au sol : 254 mm

Diamètre de braquage minimum (m) : Non différentiel 9,4/différentiel 9,1

Poids à vide (kg) : 630

Charge Utile (kg) : 315

Capacité du réservoir de carburant (L) : 37

Taille de la remorque: Rotule de 2 pouces (1 7/8, Nouvelle-Zélande)

Vitesse maximale (km/h): 105



CHÂSSIS / FREINS

Mode conduite : Conversion de commande électronique deux roues motrices/quatre roues motrices(4X2/4X4)

Méthode de freinage : Freins sur jante aux quatre roues (CBS)

Suspension Avant/arrière : Suspension indépendante à double balancier

Type d'amortisseur Avant/arrière : ressort hélicoïdal + type d'amortisseur à huile

Jantes : avant 14x6,0 AT / arrière : 14 x 7,0 AT

Pneumatique : avant : 26x8.00-14 / arrière : 26x9.00-14

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Transmission 4x4

Direction assistée (EPS)

Boule d'attelage

Prise remorque

Treuil avec commande au guidon

Coffre arrière

Frein de parking

Jantes alu

Capacité de rack jusqu'à 90kg (avant et arrière)



Abidjan MARCORY Zone 4C, Rue Paul Langevin | 26 BP 1505 Abidjan 26

+225 27 21 54 91 91

info@motorland.ci

www.motorland.ci