



CFMOTO



ZFORCE TRAIL 800

MOTEUR

Type de moteur : Bicylindre en V, refroidi par eau, quatre temps, SACT, huit soupapes.

Cylindrée : 800

Puissance maximale/vitesse correspondante (kW/tr/min) : 46/6700

Couple maximal/vitesse correspondante (N·m/tr/min) : 72/6000

Ratio de compression : 10.3:1

Méthode d'approvisionnement en carburant : EFI

Méthode de contrôle de l'allumage : ECU

Transmission : CVT

Alésage x course (mm) : 91 x 61.5

DIMENSION ET POIDS

Long. x Larg. x Haut. : 3065 x 1385 x 1820 mm

Empattement : 2286 mm

Hauteur de siège : 345 mm

Garde au sol : 254 mm

Diamètre de braquage minimum (m) :

Non différentiel 9,4/différentiel 9,1

Poids à vide (kg) : 630

Charge Utile (kg) : 315

Capacité du réservoir de carburant (L) : 37

Nombre de place : 2



CHÂSSIS / FREINS

Mode conduite : Conversion de commande électronique deux roues motrices/quatre roues motrices (4X2/4X4)

Méthode de freinage : Freins sur jante aux quatre roues (CBS)

Suspension av/ar: Suspension indépendante à double balancier

Type d'amortisseur av/ar: ressort hélicoïdal + amortisseur à huile

Jantes : Avant : 14 x 6,0 AT / Arrière : 14 x 7,0 AT

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Transmission 4x4

Direction assistée (EPS)

Boule d'attelage

Prise remorque

Volant avec écran TFT 5" | 2 modes de conduite

Coffre arrière | Prise 12v

Frein de parking

Jantes alu | Statut de véhicules

Capacité de rack jusqu'à 90kg (avant et arrière)



Abidjan MARCORY Zone 4C, Rue Paul Langevin | 26 BP 1505 Abidjan 26



+225 27 21 54 91 91



info@motorland.ci



www.motorland.ci